



Install your **future**

Datenblatt für Kunststoffklebeband 1800255001 und 1800255004

Das Klebeband besteht aus einer biaxial gereckten, transparenten, PP-Folie die einseitig mit einem Gummi-Harz-Kleber beschichtet ist.

Bandbreiten: 48-50 mm

Rollenlänge: 66m

Farben: Logo und transparent



Technische Daten

Folienstärke: 0,025 mm (+/- 3 %)

Gesamtstärke: 0,042 mm (+/- 6 %)

Reißfestigkeit: > 113 N/25 mm (+/- 5 %)

Klebkraft auf Stahl: > 8,8 N/25 mm (+/- 5 %)

Bruchdehnung: < 165 % (+/- 5 %)

Anwendung:

Der Artikel wird zur Verklebung unseres Tackersystems eingesetzt.

Durch die spezielle Formulierung des Klebers wird eine hohe Anfangsklebrigkeit und Scherfestigkeit sowie eine bessere Alterungsbeständigkeit erreicht.

KAN-therm KONTAKTE:

Allgemeine Anfragen: info@kan-therm.com

Bestellungen / Retourenanfrage: bestellungen@kan-therm.com

Projektierungen / Anfragen / LV's / Reklamationen: planungen@kan-therm.com

Buchhaltung: buchhaltung@kan-therm.com

KAN-therm GmbH

Marie-Curie-Str. 1

53757 Sankt Augustin

Tel. +49 (0) 2241 234 08 0,

Fax +49 (0) 2241 234 08 21,

E-Mail: info@kan-therm.com